

## GALAD Волна LED-150-ШБ/У50 (SvG/840/RAL7040/D/0/ORS/GEN1)

Код 15289




### Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Полностью соответствует требованиям Министерства благоустройства Московской области по программе «Светлый город»
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 (170-280) В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	22100 лм	Световая отдача светильника	147 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты блока питания или отсека для его установки	IP65
Масса	15,5 кг	Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		