

## Огонь боковой ВПП смещенного порога (ОАН-См-6,6-35-К/Ж)

Код 18509



### Особенности

- Светосигнальные огни для аэродромов
- Температура эксплуатации от - 50 °С до + 50 °С
- Устойчивы к воздействию воды, пыли, песка, резкого изменения температуры, соляного тумана, к вибрационным нагрузкам

### Характеристики

| Электрические                     |           |                                      |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность              | 35 Вт     |                                      |                |
| Светотехнические                  |           |                                      |                |
| Тип КСС                           | боковой   |                                      |                |
| Эксплуатационные                  |           |                                      |                |
| Тип источника света               | СД        | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника      | на стойке | Климатическое исполнение             | УХЛ1           |
| Степень защиты светильника        | IP66      | Степень защиты электрического отсека | IP66           |
| Степень защиты оптического отсека | IP66      | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса                             | 3 кг      | Габариты ДхШхВ                       | 196x190x340 мм |
| Срок службы светильника           | 10 лет    |                                      |                |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru