

АРКЛАЙН Ex-32 (3750/840/OP/PS/0/GEN1)


Код 28795



Особенности

- Корпус из ударопрочного полимера PC/ABS
- Мощность от 32 до 60 Вт
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)
- Степень защиты IP65

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Номинальная мощность | 32 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3750 лм | Световая отдача светильника | 117 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Потолочный | Климатическое исполнение | УХЛ3,1 |
| Температура эксплуатации | от -25 °С до +40 °С | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты электрического отсека | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Тип рассеивателя | матовый | Габариты ДхШхВ | 1200x115x70 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Маркировка по пыли | Ex tb IIIC T80 °C Db X | Маркировка по газу | 2 Ex nR IIC T6 Gc X |
| Наличие блока аварийного питания | Нет | | |