

АРКЛАЙН Ex-32 (3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1)


Код 28796



Особенности

- Корпус из ударопрочного полимера PC/ABS
- Мощность от 32 до 60 Вт
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)
- Степень защиты IP65

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	32 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -25 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Примечание	Сквозная проводка	Тип рассеивателя	матовый
Габариты ДхШхВ	1200x115x70 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80 °C Db X
Маркировка по газу	2 Ex nR IIC T6 Gc X	Наличие блока аварийного питания	Нет