

## АРКЛАЙН Ex-60 (6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1)


Код 28798



### Особенности

- Корпус из ударопрочного полимера PC/ABS
- Мощность от 32 до 60 Вт
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)
- Степень защиты IP65

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

| Электрические                                 |                     |                                      |                        |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Номинальная мощность                          | 60 Вт               | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В            |
| Частота питания                               | 50 Гц               | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2                   |                                      |                        |
| Светотехнические                              |                     |                                      |                        |
| Световой поток                                | 6800 лм             | Световая отдача светильника          | 113 лм/Вт              |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К              | Цветопередача                        | 80                     |
| Тип КСС                                       | косинусная          |                                      |                        |
| Эксплуатационные                              |                     |                                      |                        |
| Тип источника света                           | СД                  | Количество основных источников света | 1                      |
| Способ установки светильника                  | Потолочный          | Климатическое исполнение             | УХЛ3,1                 |
| Температура эксплуатации                      | от -25 °С до +40 °С | Степень защиты светильника           | IP65                   |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65                | Степень защиты оптического отсека    | IP65                   |
| Примечание                                    | Сквозная проводка   | Тип рассеивателя                     | матовый                |
| Габариты ДхШхВ                                | 1200x115x70 мм      | Срок службы светильника              | 12 лет                 |
| Гарантийный срок                              | 60 мес              | Маркировка по пыли                   | Ex tb IIIC T80 °C Db X |
| Маркировка по газу                            | 2 Ex nR IIC T6 Gc X | Наличие блока аварийного питания     | Нет                    |