АРКЛАЙН Ex-60 (6800/840/OP/PS/0/GEN1)

Код 28797







Особенности

- Корпус из ударопрочного полимера PC/ABS
- Мощность от 32 до 60 Вт
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)
- Степень защиты IP65

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	6800 лм	**Световая отдача светильника**	113 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -25 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип рассеивателя	матовый	**Габариты ДхШхВ**	1200x115x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80 °C Db X	**Маркировка по газу**	2 Ex nR IIC T6 Gc X
Наличие блока аварийного питания	Нет		