

АРКЛАЙН РЕЗИСТ Ex-20-600(840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 28790



Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Крепление на потолок
- Мощность от 20 до 60 Вт
- Степень защиты IP 66

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2800 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -10 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Примечание	Сквозная проводка	Тип рассеивателя	прозрачный
Габариты ДхШхВ	600x120x60 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80 °C Db
Маркировка по газу	2 Ex nR IIC T6 Gc		