АРКЛАЙН РЕЗИСТ Ex-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 28792







Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Крепление на потолок
- Мощность от 20 до 60 Вт
- Степень защиты IP 66

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4500 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Климатическое исполнение**	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -10 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Примечание	Сквозная проводка	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Габариты ДхШхВ	1200x120x60 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Маркировка по пыли**	Ex tb IIIC T80 °C Db
Маркировка по газу	2 Ex nR IIC T6 Gc		