

АРКЛАЙН РЕЗИСТ Ex-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 28792



Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Крепление на потолок
- Мощность от 20 до 60 Вт
- Степень защиты IP 66

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Номинальная мощность | 30 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 4500 лм | Световая отдача светильника | 150 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Потолочный | Климатическое исполнение | УХЛ3,1 |
| Температура эксплуатации | от -10 °С до +40 °С | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Примечание | Сквозная проводка | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Габариты ДхШхВ | 1200x120x60 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | Маркировка по пыли | Ex tb IIIC T80 °C Db |
| Маркировка по газу | 2 Ex nR IIC T6 Gc | | |