# АРКЛАЙН РЕЗИСТ Ex-60-1200(840/CL/W/0/GEN1)

Код 28793





## Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Крепление на потолок
- Мощность от 20 до 60 Вт
- Степень защиты IP 66

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 60 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 8400 лм | **Световая отдача светильника** | 140 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Потолочный | **Климатическое исполнение** | УХЛ3,1 |
| **Температура эксплуатации** | от -10 °C до +40 °C | **Степень защиты светильника** | IP66 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP66 | **Степень защиты оптического отсека** | IP66 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Габариты ДхШхВ** | 1200x120x60 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |
| **Маркировка по пыли** | Ex tb IIIC T80°C Db | **Маркировка по газу** | 2 Ex nR IIC T6 Gc |