GALAD Бластер LED-12-Extra wide (740/RAL7035/120/230/MP20/КУП/С)

Код 19521





Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd', оболочка способная выдержать внутренний взрыв без деформации корпуса
- Корпус светильника изготовлен из литого алюминиевого сплава без примеси меди
- В светильнике применяются сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы ВКВ предназначенные для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации кабеля с маркировкой 1Ex d e II Gb X

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1590 лм	**Световая отдача светильника**	133 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	6 кг	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	**Маркировка по газу**	1Ex d op is IIC T6 Gb X