

GALAD Бластер LED-25-Extra wide (740/RAL7035/120/230/TBM20x1.5/КУП/С)

Код 20398



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd', оболочка способная выдержать внутренний взрыв без деформации корпуса
- Корпус светильника изготовлен из литого алюминиевого сплава без примеси меди
- В светильнике применяются сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы ВКВ предназначенные для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации кабеля с маркировкой 1Ex d e II Gb X

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Номинальная мощность | 25 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3340 лм | Световая отдача светильника | 134 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP66 | Степень защиты электрического отсека | IP66 |
| Степень защиты оптического отсека | IP66 | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 6 кг | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | Маркировка по газу | 1Ex d op is IIC T6 Gb X |

