

GALAD Бластер LED-35-Extra wide (740/RAL7035/120/230/O/КУП/С)

Код 18650



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd', оболочка способная выдержать внутренний взрыв без деформации корпуса
- Корпус светильника изготовлен из литого алюминиевого сплава без примеси меди
- В светильнике применяются сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы ВКВ предназначенные для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации кабеля с маркировкой 1Ex d e II Gb X

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4660 лм	Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6 кг	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Маркировка по газу	1Ex d op is IIC T6 Gb X

