

GALAD Бластер LED-60-Extra wide (740/RAL7035/120/230/O/КУП/С)

Код 18652



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd', оболочка способная выдержать внутренний взрыв без деформации корпуса
- Корпус светильника изготовлен из литого алюминиевого сплава без примеси меди
- В светильнике применяются сертифицированные взрывозащищённые кабельные вводы ВКВ предназначенные для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации кабеля с маркировкой 1Ex d e II Gb X

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	7980 лм	Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6 кг	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Маркировка по газу	1Ex d op is IIC T6 Gb X



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru