EL-Line-Ex-2x80-SM-CPC-230

Код 21054





Особенности

- Взрывозащищенный светильник с маркировкой 1Ex mb IIC T6 X
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Светотехнические			
Световой поток	18400 лм	**Световая отдача светильника**	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67	**Степень защиты электрического отсека**	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	11,1 кг	**Габариты ДхШхВ**	780x186x170,5 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80°C Db X	**Маркировка по газу**	1Ex mb IIC T6 Gb X