


EL-Line-Ex-2x80-SM-CPC-230

Код 21054



Особенности

- Взрывозащищенный светильник с маркировкой 1Ex mb IIC T6 X
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

Характеристики

| Электрические | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Номинальная мощность | 160 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 18400 лм | Световая отдача светильника | 115 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты светильника | IP67 | Степень защиты электрического отсека | IP67 |
| Степень защиты оптического отсека | IP67 | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 11,1 кг | Габариты ДхШхВ | 780x186x170,5 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 36 мес |
| Маркировка по пыли | Ex tb IIIC T80°С Db X | Маркировка по газу | 1Ex mb IIC T6 Gb X |

