# EL-Line-Ex-60-UC-CPC-230

Код 21072









## Особенности

- Взрывозащищенный светильник с маркировкой 1Ex mb IIC T6 X
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 60 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 6900 лм | **Световая отдача светильника** | 115 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Пристраиваемый | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Степень защиты светильника** | IP67 | **Степень защиты электрического отсека** | IP67 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP67 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 3,8 кг | **Габариты ДхШхВ** | 605x136x130 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 36 мес |
| **Маркировка по пыли** | Ex tb IIIC T80°C Db X | **Маркировка по газу** | 1Ex mb IIC T6 Gb X |