


## EL-Line-Ex-80-HM-CPC-230

Код 21061



### Особенности

- Взрывозащищенный светильник с маркировкой 1Ex mb IIC T6 X
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9200 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67	Степень защиты электрического отсека	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	4,5 кг	Габариты ДхШхВ	780x86x122,5 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80°С Db X	Маркировка по газу	1Ex mb IIC T6 Gb X

