ЭВЕРИКС Ex-150-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G2)

Код 28806







Особенности

- Мощность от 80 до 500 Вт
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Степень защиты IP 66
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса (крепится к потолку и дополнительно защищает прожектор от падения)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	20700 лм	**Световая отдача светильника**	138 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Тип ПРА	D (электронный источник)	**Способ крепления**	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	**Габариты ДхШхВ**	450x223x235 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80 °C Db	**Маркировка по газу**	2 Ex nR IIC T6 Gc