

ЭБЕРИКС Ex-150-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G2)

Код 28806



Особенности

- Мощность от 80 до 500 Вт
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Степень защиты IP 66
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса (крепится к потолку и дополнительно защищает прожектор от падения)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	20700 лм	Световая отдача светильника	138 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип ПРА	D (электронный источник)	Способ крепления	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	Габариты ДхШхВ	450x223x235 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80°С Db	Маркировка по газу	2 Ex nR IIC T6 Gc