MORION-EX-100-PM-CPC-220

Код 21030





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Температурный режим эксплуатации светильника от -60°С до +65°С делает возможным его применение в экстремальных климатических условиях
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- 100% ремонтопригодность

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	**Световая отдача светильника**	120 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	на трубу	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP68	**Степень защиты электрического отсека**	IP68
Степень защиты оптического отсека	IP68	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	9,39 кг	**Габариты ДхВ**	280x351 мм
Срок службы светильника	15 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK09	**Маркировка по пыли**	Ex tb IIIC T80°C Db X
Маркировка по газу	1Ex db IIC T6 Gb X		