# MORION-EX-140-EM-CPC-220-2-25-O

Код 21016

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Температурный режим эксплуатации светильника от -60°С до +65°С делает возможным его применение в экстремальных климатических условиях
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- 100% ремонтопригодность

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 140 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 17750 лм | **Световая отдача светильника** | 127 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Подвесной | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Степень защиты светильника** | IP68 | **Степень защиты электрического отсека** | IP68 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP68 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 9,79 кг | **Габариты ДхВ** | 280x348 мм |
| **Срок службы светильника** | 15 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |
| **Степень защиты от механических ударов** | IK09 | **Маркировка по пыли** | Ex tb IIIC T82°C Db X |
| **Маркировка по газу** | 1Ex db IIC T6 Gb X | | |