


## MORION-EX-80-PM-CPC-220

Код 21029



### Особенности

- Температурный режим эксплуатации светильника от -60 °С до +65 °С делает возможным его применение в экстремальных климатических условиях
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- 100% ремонтпригодность

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10400 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	на трубу	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP68	Степень защиты электрического отсека	IP68
Степень защиты оптического отсека	IP68	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	9,39 кг	Габариты ДхВ	280x351 мм
Срок службы светильника	15 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK09	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80°С Db X
Маркировка по газу	1Ex db IIC T6 Gb X		

