# ПЛАФОН РВ-20-П-СС5-ТР-230-20-О

Код 24155








## Особенности

- С двумя кабельными вводами для небронированного кабеля открыто проложенного диаметром 6,5 - 13,9 мм

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 20 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 2550 лм | **Световая отдача светильника** | 128 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 К | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Потолочный | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Температура эксплуатации** | от -60 °С до +55 °С | **Степень защиты светильника** | IP66, IP67 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 2,9 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 145x145x175 мм | **Срок службы светильника** | 15 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Маркировка по газу** | PB Ex db I mb |