ПЛАФОН РВ-20-ПС-СС7-ТР-127-25-Б/Н

Код 30341

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Материал корпуса: сплав ЦАМ
- В комплекте: крепление поворотная скоба -1 шт., кабельный ввод для бронированного кабеля открыто проложенного – 2 шт. Внутренний диаметр кабеля 11,1-19,9 мм, внешний диаметр кабеля 18,2-26,2 мм.

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	127±10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2600 лм	**Световая отдача светильника**	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +50 °С	**Степень защиты светильника**	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	2,8 кг
Габариты ДхШхВ	143x145x166 мм	**Срок службы светильника**	15 лет
Гарантийный срок	5 мес	**Маркировка по газу**	PB Ex db I Mb