


ПЛАФОН РВ-20-ПС-СС7-ТР-127-25-Б/Н

Код 30341



Особенности

- Материал корпуса: сплав ЦАМ
- В комплекте: крепление поворотная скоба -1 шт., кабельный ввод для бронированного кабеля открыто проложенного – 2 шт. Внутренний диаметр кабеля 11,1-19,9 мм, внешний диаметр кабеля 18,2-26,2 мм.

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	127±10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2600 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +50 °С	Степень защиты светильника	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	2,8 кг
Габариты ДхШхВ	143x145x166 мм	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	5 мес	Маркировка по газу	PВ Ex db I Mb