

# ПЛАФОН ВС-15-П-П16-ПВ-230-20-О

Код 20761



## Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Комплектация защитной решеткой под заказ

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	15 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2100 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66, IP67	Степень защиты электрического отсека	IP66, IP67
Степень защиты оптического отсека	IP66, IP67	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	1,1 кг	Габариты ДхШхВ	146x150x85 мм
Срок службы светильника	15 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK09	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T75° C Db X
Маркировка по газу	1 Ex db IIC T6 Gb X		

