


ПЛАФОН ВС-15-ПС-П16-ПВ-036-20-О

Код 28555



Особенности

- Светильник взрывозащищенный переносной
- Кабель 20 метров без дополнительной защиты

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	15 Вт	Напряжение сети	36 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	2100 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -40 °С до +55 °С	Степень защиты светильника	IP66, IP67
Степень защиты электрического отсека	IP66, IP67	Степень защиты оптического отсека	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	145x145x162 мм	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK09
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T75 °C Db	Маркировка по газу	1Ex db IIC T6 Gb