

## ПЛАФОН ВС-15-ПС-П16-ТР-230-20-МР15

Код 20763



### Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

### Характеристики

| Электрические                                 |                     |                                      |                        |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Номинальная мощность                          | 15 Вт               | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В            |
| Частота питания                               | 50 Гц               | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                   |                                      |                        |
| Светотехнические                              |                     |                                      |                        |
| Световой поток                                | 1965 лм             | Световая отдача светильника          | 131 лм/Вт              |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5000 К              | Цветопередача                        | 70                     |
| Тип КСС                                       | косинусная          |                                      |                        |
| Параметры источника света                     |                     |                                      |                        |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч            |                                      |                        |
| Эксплуатационные                              |                     |                                      |                        |
| Тип источника света                           | СД                  | Количество основных источников света | 1                      |
| Способ установки светильника                  | поворотная скоба    | Климатическое исполнение             | УХЛ1                   |
| Степень защиты светильника                    | IP66, IP67          | Степень защиты электрического отсека | IP66, IP67             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66, IP67          | Тип рассеивателя                     | прозрачный             |
| Масса   | 1,4 кг              | Габариты ДхШхВ                       | 143x145x162 мм         |
| Срок службы светильника                       | 15 лет              | Гарантийный срок                     | 60 мес                 |
| Степень защиты от механических ударов         | IK09                | Маркировка по пыли                   | Ex tb IIIC T75° C Db X |
| Маркировка по газу                            | 1 Ex db IIC T6 Gb X |                                      |                        |

