


ПЛАФОН ВС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-О

Код 27758



Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Комплектация защитной решеткой под заказ

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2500 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +55 °С	Степень защиты светильника	IP66, IP67
Степень защиты электрического отсека	IP66, IP67	Степень защиты оптического отсека	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	145x145x162 мм	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK09
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80 °C Db X	Маркировка по газу	1Ex db IIC T6 Gb X