ПЛАФОН ВС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-О

Код 27758





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Коплектация защитной решеткой под заказ

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2500 лм	**Световая отдача светильника**	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +55 °С	**Степень защиты светильника**	IP66, IP67
Степень защиты электрического отсека	IP66, IP67	**Степень защиты оптического отсека**	IP66, IP67
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	145x145x162 мм	**Срок службы светильника**	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK09
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T80°C Db X	**Маркировка по газу**	1Ex db IIC T6 Gb X