ПЛАФОН ВС-8-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15

Код 21119








Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Коплектация защитной решеткой под заказ

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	8 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1200 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66, IP67	**Степень защиты электрического отсека**	IP66, IP67
Степень защиты оптического отсека	IP66, IP67	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	1,4 кг	**Габариты ДхШхВ**	145x145x162 мм
Срок службы светильника	15 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK09	**Маркировка по пыли**	Ex tb IIIC T75°C Db X
Маркировка по газу	1 Ex db IIC T6 Gb X		