ROBUS-EX-60-PM-CPC-220

Код 21009





Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтопригодность
- Срок службы 15 лет
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8940 лм	**Световая отдача светильника**	149 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	на трубу	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP68	**Степень защиты электрического отсека**	IP68
Степень защиты оптического отсека	IP68	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	5,6 кг	**Габариты ДхВ**	198x327 мм
Срок службы светильника	15 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T85°C ...100°C Db X	**Маркировка по газу**	1 Ex db IIC T6 Gb X