

## ROBUS-EX-80-EM-CPC-220-2-25-O

Код 20996



### Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтпригодность
- Срок службы 15 лет
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс T6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	11900 лм	Световая отдача светильника	149 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP68	Степень защиты электрического отсека	IP68
Степень защиты оптического отсека	IP68	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	5,63 кг	Габариты ДхВ	198x331 мм
Срок службы светильника	15 лет	Гарантийный срок	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T85°С ...100°С Db X	Маркировка по газу	1 Ex db IIC T6 Gb X

