ВЗГ-200АМС-СД-30-ПГ21-П16-230-20-О

Код 20768

Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Срок службы 15 лет
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4250 лм	**Световая отдача светильника**	142 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68	**Степень защиты электрического отсека**	IP66/IP67/IP68
Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	3,6 кг	**Габариты ДхШхВ**	177,4x144x199 мм
Срок службы светильника	15 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T75...85°C Db X	**Маркировка по газу**	1 Ex db IIC T6/T5 Gb X