


ВЗГ-200АМС-СД-АК-30-ПГ21-СС5-230-20S-Б

Код 27841



Особенности

- Светильник светодиодный взрывозащищенный, мощность 30 Вт
- Напряжение 230 (176 – 280 В)
- Коррелированная цветовая температура 5000 ± 300 К
- Материал корпуса – алюминиевый сплав
- Световой поток 2600 лм ± 10%

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2600 лм	Световая отдача светильника	87 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	У1 ОМ1
Температура эксплуатации	от -40°С до +45°С	Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68
Степень защиты электрического отсека	IP66/IP67/IP68	Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,4 кг
Габариты ДхШхВ	177,4x144x210,2 мм	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T65° C Db
Маркировка по газу	1 Ex db IIC T6 Gb	Время работы в аварийном режиме	3 ч

Наличие блока аварийного питания

Да
