


# ВЗГ-200АМС-СД-20-ТМ31-СС5-127

Код 26849



## Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Срок службы 15 лет
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике

## Характеристики

| Электрические                                 |                     |                                      |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 20 Вт               | Напряжение сети                      | 127/220 ± 10% В   |
| Частота питания                               | 50 Гц               | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                   |                                      |                   |
| Светотехнические                              |                     |                                      |                   |
| Световой поток                                | 2800 лм             | Световая отдача светильника          | 140 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5000 К              | Цветопередача                        | 70                |
| Тип КСС                                       | косинусная          |                                      |                   |
| Параметры источника света                     |                     |                                      |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч            |                                      |                   |
| Эксплуатационные                              |                     |                                      |                   |
| Тип источника света                           | СД                  | Количество основных источников света | 1                 |
| Способ установки светильника                  | на трубу            | Климатическое исполнение             | УХЛ1              |
| Степень защиты светильника                    | IP66/IP67/IP68      | Степень защиты электрического отсека | IP66/IP67/IP68    |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66/IP67/IP68      | Тип рассеивателя                     | прозрачный        |
| Масса                                         | 3,5 кг              | Габариты ДхШхВ                       | 144x144x278 мм    |
| Срок службы светильника                       | 15 лет              | Гарантийный срок                     | 60 мес            |
| Маркировка по пыли                            | Ex tb IIIC T75°С Db | Маркировка по газу                   | 1 Ex db IIC T6 Gb |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru