

## ВЗГ-200АМС-СД-20-ТР22-П16-230-20-МР15

Код 20782



### Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Срок службы 15 лет
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике

### Характеристики

| Электрические                                 |                       |                                      |                     |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Номинальная мощность                          | 20 Вт                 | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В         |
| Частота питания                               | 50 Гц                 | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95                |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |                                      |                     |
| Светотехнические                              |                       |                                      |                     |
| Световой поток                                | 2800 лм               | Световая отдача светильника          | 140 лм/Вт           |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5000 К                | Цветопередача                        | 70                  |
| Тип КСС                                       | косинусная            |                                      |                     |
| Параметры источника света                     |                       |                                      |                     |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч              |                                      |                     |
| Эксплуатационные                              |                       |                                      |                     |
| Тип источника света                           | СД                    | Количество основных источников света | 1                   |
| Способ установки светильника                  | поворотная скоба      | Климатическое исполнение             | УХЛ1                |
| Степень защиты светильника                    | IP66/IP67/IP68        | Степень защиты электрического отсека | IP66/IP67/IP68      |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66/IP67/IP68        | Тип рассеивателя                     | прозрачный          |
| Масса   | 3,6 кг                | Габариты ДхШхВ                       | 177,4x144x199 мм    |
| Срок службы светильника                       | 15 лет                | Гарантийный срок                     | 60 мес              |
| Маркировка по пыли                            | Ex tb IIIC T75°С Db X | Маркировка по газу                   | 1 Ex db IIC T6 Gb X |

