


ВЗГ-200АМС-СД-40-ПГ21-П16-230-20-Т20

Код 23442



Особенности

- Светильник светодиодный взрывозащищенный, мощность 40 Вт
- Тип кабельного ввода Т20 для небронированного кабеля, проложенного в трубе, внутренняя резьба М20х1,5
- Материал рассеивателя оптический поликарбонат
- Материал корпуса - литой алюминий
- Цвет корпуса - RAL7035
- Входное напряжение 230 – (176-264VAC / 180-240VDC)

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Светотехнические			
Световой поток	5100 лм	Световая отдача светильника	128 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °С до +55 °С	Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68
Степень защиты электрического отсека	IP66/IP67/IP68	Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68
Тип рассеивателя	прозрачный	Габариты ДхШхВ	177,4x144x198,7 мм
Срок службы светильника	15 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T75...85 °C Db X
Маркировка по газу	1 Ex db IIIC T6/T5 Gb X		