


ВЗГ-200АМС-СД-40-ТР22-СС5-230-20-О/Н

Код 30268



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Срок службы 15 лет
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5300 лм	Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	поворотная скоба	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68	Степень защиты электрического отсека	IP66/IP67/IP68
Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68	Примечание	Химостойкое исполнение
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	3,6 кг
Габариты ДхШхВ	177,4x144x199 мм	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC T75°С Db
Маркировка по газу	1 Ex db IIC T6 Gb		