ВЗГ-РВ-20-ПГ21-СС5-230-20-О

Код 24157





Особенности

- Цинковый корпус специально разработанный для применения светильника в шахтах
- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Маркировка взрывозащиты: PB Ex db I Mb

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2800 лм	**Световая отдача светильника**	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68	**Степень защиты электрического отсека**	IP66/IP67/IP68
Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	6,8 кг	**Срок службы светильника**	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Маркировка по газу**	PB Ex db I Mb