

## ВЗГ-РВ-40-ПГ21-СС5-230-20-О

Код 24159



### Особенности

- Цинковый корпус специально разработанный для применения светильника в шахтах
- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Маркировка взрывозащиты: РВ Ex db I Mb

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5680 лм	Световая отдача светильника	142 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66/IP67/IP68	Степень защиты электрического отсека	IP66/IP67/IP68
Степень защиты оптического отсека	IP66/IP67/IP68	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,8 кг	Срок службы светильника	15 лет
Гарантийный срок	60 мес	Маркировка по газу	РВ Ex db I Mb