# ВЗГ-РВ-40-ПГ21-СС5-230-20-О

Код 24159





## Особенности

- Цинковый корпус специально разработанный для применения светильника в шахтах
- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Маркировка взрывозащиты: PB Ex db I Mb

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 40 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 5680 лм | **Световая отдача светильника** | 142 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 К | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Степень защиты светильника** | IP66/IP67/IP68 | **Степень защиты электрического отсека** | IP66/IP67/IP68 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66/IP67/IP68 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 6,8 кг | **Срок службы светильника** | 15 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Маркировка по газу** | PB Ex db I Mb |