


Балластные дроссели для металлогалогенных ламп и натриевых ламп высокого давления




Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Универсальное применение для ламп ДНаТ и ДРИ
- Надёжный и долговечный

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Пусковой ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
03041	1И170ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 1,0А	230 В	70 Вт	1 А	2 А	0,38	106х65х68 мм	1,35 кг
03032	1И100ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 1,2А	230 В	100 Вт	1,2 А	2,1 А	0,43	106х65х68 мм	1,4 кг
04390	1И100ДНаТ/ДРИ49Н-001УХЛ2 220В 1,2А	230 В	100 Вт	1,2 А	2,1 А	0,43	136х65х68 мм	1,75 кг
03033	1И150ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 1,8А	230 В	150 Вт	1,8 А	3,2 А	0,43	136х65х69 мм	2,3 кг
04391	1И150ДНаТ/ДРИ49Н-001УХЛ2 220В 1,8А	230 В	150 Вт	1,8 А	3,2 А	0,43	147х65х68 мм	2,45 кг
02976	1И250ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 3,0А	230 В	250 Вт	3 А	5,4 А	0,42	160х65х68 мм	3,2 кг
03151	1И250ДНаТ/ДРИ47Н-004УХЛ2 220В 3,0А	230 В	250 Вт	3 А	5,4 А	0,42	140х93х96 мм	3,6 кг
02975	1И400ДНаТ/ДРИ47Н-003УХЛ2 220В 4,4А	230 В	400 Вт	4,6 А	8 А	0,43	155х93х96 мм	5,4 кг