


## Балластные дроссели для металлогалогенных ламп высокого давления



### Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

### Модификации

| Код   | Наименование               | Напряжение сети | Мощность лампы | Рабочий ток | Коэффициент мощности | Длина        | Масса   |
|-------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------|
| 01896 | 1И170ДРИ48Н-001УХЛ2 220В   | 230 В           | х70 Вт         | 1 А         | 0,38                 | 106х65х68 мм | 1,35 кг |
| 02132 | 1И100ДРИ48Н-001УХ Л2       | 230 В           | 100 Вт         | 1,2 А       | 0,43                 | 114х65х68 мм | 1,7 кг  |
| 01635 | 1И150ДРИ48Н-001УХ Л2 220В  | 230 В           | 150 Вт         | 1,8 А       | 0,43                 | 136х65х68 мм | 2,3 кг  |
| 01518 | 1И250ДРИ48Н-003УХ Л2 220В  | 230 В           | 250 Вт         | 2,2 А       | 0,56                 | 165х66х68 мм | 3,2 кг  |
| 02842 | 1И400ДРИ48Н-002УХ Л2 220В  | 230 В           | 400 Вт         | 3,3 А       | 0,59                 | 155х93х96 мм | 4,7 кг  |
| 02863 | 1И400ДРИ48Н-005УХ Л2 220В  | 230 В           | 400 Вт         | 3,3 А       | 0,58                 | 155х93х96 мм | 4,7 кг  |
| 03039 | 1И700ДРИ48Н-003УХ Л2 220В  | 230 В           | 700 Вт         | 6 А         | 0,56                 | 200х93х96 мм | 7,2 кг  |
| 03003 | 1И2000ДРИ81Н-002У ХЛ2 380В | 380 В           | 2000 Вт        | 9,2 А       | 0,6                  | 230х93х96 мм | 18,6 кг |