

## Балластные дроссели для металлогалогенных ламп высокого давления

от 436 руб.




### Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Пусковой ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01896	1И170ДРИ48Н-001УХЛ2 220В	230 В	х70 Вт	1 А	2 А	0,38	106х65х68 мм	1,35 кг
02132	1И100ДРИ48Н-001УХЛ 2	230 В	100 Вт	1,2 А	2,1 А	0,43	114х65х68 мм	1,7 кг
01635	1И150ДРИ48Н-001УХЛ 2 220В	230 В	150 Вт	1,8 А	3,2 А	0,43	136х65х68 мм	2,3 кг
01518	1И250ДРИ48Н-003УХЛ 2 220В	230 В	250 Вт	2,2 А	3,6 А	0,56	165х66х68 мм	3,2 кг
02842	1И400ДРИ48Н-002УХЛ 2 220В	230 В	400 Вт	3,3 А	5,6 А	0,59	155х93х96 мм	4,7 кг
02863	1И400ДРИ48Н-005УХЛ 2 220В	230 В	400 Вт	3,3 А	5,6 А	0,58	155х93х96 мм	4,7 кг
03039	1И700ДРИ48Н-003УХЛ 2 220В	230 В	700 Вт	6 А	10,2 А	0,56	200х93х96 мм	7,2 кг
03040	1И700ДРИ81Н-002УХЛ 2 380В (2 блока)	380 В	700 Вт	6 А	7,8 А	0,34	200х93х96 мм	14,4 кг
03003	1И2000ДРИ81Н-002УХЛ2 380В	380 В	2000 Вт	9,2 А	15,5 А	0,6	230х93х96 мм	18,6 кг