


Балластные дроссели для металлогалогенных ламп высокого давления



Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01896	1И170ДРИ48Н-001УХЛ2 220В	230 В	х70 Вт	1 А	0,38	106х65х68 мм	1,35 кг
02132	1И100ДРИ48Н-001УХ Л2	230 В	100 Вт	1,2 А	0,43	114х65х68 мм	1,7 кг
01635	1И150ДРИ48Н-001УХ Л2 220В	230 В	150 Вт	1,8 А	0,43	136х65х68 мм	2,3 кг
01518	1И250ДРИ48Н-003УХ Л2 220В	230 В	250 Вт	2,2 А	0,56	165х66х68 мм	3,2 кг
02842	1И400ДРИ48Н-002УХ Л2 220В	230 В	400 Вт	3,3 А	0,59	155х93х96 мм	4,7 кг
02863	1И400ДРИ48Н-005УХ Л2 220В	230 В	400 Вт	3,3 А	0,58	155х93х96 мм	4,7 кг
03039	1И700ДРИ48Н-003УХ Л2 220В	230 В	700 Вт	6 А	0,56	200х93х96 мм	7,2 кг
03003	1И2000ДРИ81Н-002У ХЛ2 380В	380 В	2000 Вт	9,2 А	0,6	230х93х96 мм	18,6 кг