Балластные дроссели для натриевых ламп высокого давления





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °C
- Надёжный и долговечный

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01514	1И50ДНаТ46Н-012УХЛ2 220В	230 В	50 Вт	0,76 А	0,37	106x87x68 мм	1,25 кг
01516	1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В	230 В	70 Вт	1 А	0,38	106x65x68 мм	1,35 кг
02499	1И100ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В	230 В	100 Вт	1,2 А	0,43	114x65x68 мм	1,4 кг
04395	1И100ДНаТ46Н-005УХЛ2 220В (прев.t обм.65 °C)	230 В	100 Вт	1,2 А	0,43	136x65x68 мм	2 кг
01511	1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 220В	230 В	150 Вт	1,8 А	0,43	136x65x68 мм	2,3 кг
02302	1И250ДНаТ46Н-002УХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	140x93x96 мм	3,6 кг
02293	1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	160x65x68 мм	3,2 кг
02884	1И250ДНаТ46Н-005УХЛ2 220В (прев.t обм.65 °C)	230 В	250 Вт	3 А	0,42	140x93x96 мм	3,9 кг
02277	1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В	230 В	400 Вт	4,6 А	0,43	155x93x96 мм	5,4 кг
03037	1И400ДНаТ46Н-002УХЛ2 220В	230 В	400 Вт	4,4 А	0,44	155x93x96 мм	4,8 кг

02303	1И600ДНаТ46Н-001У ХЛ2 220В	230 В	600 Вт	6 А	0,5	200x93x96 мм	7,2 кг
02080	1И600ДНаТ81Н-001У ХЛ2 380В	380 В	600 Вт	3,6 А	0,45	200x93x96 мм	7,2 кг

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
03355	1И750ДНаТ46Н-004У ХЛ2 220В	230 В	750 Вт	7,4 А	0,49	220x93x96 мм	8,5 кг
02292	1И250ДНаТ46Н-004У ХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	160x65x68 мм	3,2 кг