

GALAD Эласмо LED



Особенности

- Линейный светильник для создания общего функционального освещения
- Лаконичный современный дизайн
- Комфортный свет с высокой цветопередачей
- Возможность подвешного монтажа и встройки в кубообразные реечные потолки

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Способ установки светильника	Примечание
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------------	------------------------------	------------

▲ Габариты: 600x55x85 мм

23973	GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L600/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	18 Вт	1310 лм	3000 К	90	Подвесной	
23974	GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L600/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	18 Вт	1365 лм	3500 К	90	Подвесной	
23972	GALAD Эласмо LED-18-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L600/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	18 Вт	1620 лм	4000 К	90	Подвесной	

▲ Габариты: 900x55x85 мм

22506	GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ 4 (W/L900/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	25 Вт	2250 лм	4000 К	90	Настенный	
23975	GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L900/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	25 Вт	1820 лм	3000 К	90	Подвесной	



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Способ установки светильника	Примечание

▲ Габариты: 900x55x85 мм

22505	GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L900/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	25 Вт	2250 лм	4000 К	90	Подвесной	
23976	GALAD Эласмо LED-25-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L900/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	25 Вт	1900 лм	3500 К	90	Подвесной	

▲ Габариты: 1200x55x85 мм

23321	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1200/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	36 Вт	2625 лм	3000 К	90	Подвесной	
22507	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1200/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	36 Вт	2735 лм	3500 К	90	Подвесной	
22508	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (W/L1200/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	36 Вт	3240 лм	4000 К	90	Настенный	
23320	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1200/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	36 Вт	3240 лм	4000 К	90	Подвесной	
26363	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1200/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	36 Вт	2625 лм	3000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши
26358	GALAD Эласмо LED-36-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1200/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	36 Вт	3240 лм	4000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши

▲ Габариты: 1800x55x85 мм

23051	GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1800/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	52 Вт	3950 лм	3500 К	90	Подвесной	
-------	--	-------	---------	--------	----	-----------	--



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Способ установки светильника	Примечание

▲ Габариты: 1800x55x85 мм

23978	GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1800/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	52 Вт	3795 лм	3000 К	90	Подвесной	
26364	GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1800/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	52 Вт	3795 лм	3000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши
23977	GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1800/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	52 Вт	4680 лм	4000 К	90	Подвесной	
26359	GALAD Эласмо LED-52-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L1800/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	52 Вт	4680 лм	4000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши

▲ Габариты: 2100x55x85 мм

23981	GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L2100/935/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	60 Вт	4560 лм	3500 К	90	Подвесной	
26365	GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L2100/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	60 Вт	4380 лм	3000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши
26360	GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L2100/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1) (rtl)	60 Вт	5400 лм	4000 К	90	Подвесной	Без потолочной чаши
23979	GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L2100/940/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	60 Вт	5400 лм	4000 К	90	Подвесной	
23980	GALAD Эласмо LED-60-D120-IP20-УХЛ 4 (P/L2100/930/RAL9005/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)	60 Вт	4380 лм	3000 К	90	Подвесной	

