


## GALAD Пиксель G2 LED



## Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

## Цвет

По умолчанию: Белый

| Мод          | ификации   |          |                |                         |                  |
|--------------|--|----------|----------------|-------------------------|------------------|
| Код          | Наименование   | Мощность | Световой поток | Цветовая<br>температура | Примечание       |
| <b>▲</b> :13 | 80х130х30 мм   |          |                |                         |                  |
| 25545        | GALAD Пиксель LED-6<br>-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/<br>D130/930/RAL9016/PC.<br>OP/AC230/I/D/X/W/S/G<br>2)      | 6 Вт     | 565 лм         | 3000 K                  | Круглый          |
| 25459        | GALAD Пиксель LED-6<br>-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/<br>D130/940/RAL9016/PC.<br>OP/AC230/I/D/X/W/S/G<br>2)      | 6 Вт     | 595 лм         | 4000 K                  | Круглый          |
| <u>^</u> :14 | 15х145х30 мм   |          |                |                         |                  |
| 25623        | GALAD Пиксель LED-6<br>-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/<br>L145/940/RAL9016.901<br>6/PC.OP/AC230/I/D/X/W<br>/S/G2) |          | 595 лм         | 4000 K                  | Квадратная рамка |
| 25526        | GALAD Пиксель LED-6<br>-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/<br>L145/930/RAL9016.901<br>6/PC.OP/AC230/I/D/X/W<br>/S/G2) |          | 565 лм         | 3000 K                  | Квадратная рамка |



## Модификации

| МОД    | ификации  |          |                |                         |                                      |
|--------|---|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Код    | Наименование  | Мощность | Световой поток | Цветовая<br>температура | Примечание                           |
| ▲ : 28 | 32х145х30 мм  |          |                |                         |                                      |
| 26099  | GALAD Пиксель LED-2<br>x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L<br>282/940/RAL9016.9016/<br>PC.OP/AC230/I/D/X/W/S<br>/G2) | 12 Вт    | 1190 лм        | 4000 K                  | Прямоугольная рамка на 2 светильника |
| 26104  | GALAD Пиксель LED-2<br>x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L<br>282/930/RAL9016.9016/<br>PC.OP/AC230/I/D/X/W/S<br>/G2) | 12 Вт    | 1130 лм        | 3000 K                  | Прямоугольная рамка на 2 светильника |
| ▲ : 42 | 20x145x30 мм  |          |                |                         | ,                                    |
| 26123  | GALAD Пиксель LED-3<br>x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L<br>420/940/RAL9016.9016/<br>PC.OP/AC230/I/D/X/W/S<br>/G2) | 18 Вт    | 1785 лм        | 4000 K                  | Прямоугольная рамка на 3 светильника |
| 25527  | GALAD Пиксель LED-3<br>x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L<br>420/930/RAL9016.9016/<br>PC.OP/AC230/I/D/X/W/S<br>/G2) | 18 Вт    | 1695 лм        | 3000 K                  | Прямоугольная рамка на 3 светильника |

